

КЛЕИ ДЛЯ ВИНИЛОВЫХ И ПВХ-ПОКРЫТИЙ

К1 КЛЕЙ ДЛЯ БЫТОВОГО ЛИНОЛЕУМА

Акриловый водно-дисперсионный клей для приклеивания напольных покрытий на подготовленные основания. Предназначен для приклеивания бытового линолеума из ПВХ на вспененной, ворсовой или тканой подоснове, к основаниям впитывающим влагу (бетон, цементная стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой. Обеспечивает высокую прочность клеевого соединения на сдвиг и отслаивание, при затвердевании не подвергается усадке.



Внешний вид Бежевая
Прочность соединения Не менее 8 кг/см^2
Плотность $1,5 \text{ г/см}^3$
Сухой остаток Не менее 70%
Расход $320 - 400 \text{ г/м}^2$
Инструмент Зубчатый шпатель А1 или А2
Время подсушки 10 - 20 минут
Время высыхания 24 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 28 кг.

К2 КЛЕЙ ДЛЯ ПОЛУКОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА

Акриловый водно-дисперсионный клей для приклеивания гетерогенного линолеума из ПВХ к основаниям впитывающим влагу. Применяется для приклеивания бытового и полукommerческого напольного покрытия на вспененной, тканевой и ворсовой подоснове на сырой клеевой слой. Обладает высокой прочностью клеевого соединения на сдвиг и отслаивание, выдерживает нагрузку от стульев на роликах.



Внешний вид Бежевая
Прочность соединения Не менее 8 кг/см^2
Плотность $1,4 \text{ г/см}^3$
Сухой остаток Не менее 62%
Расход $320 - 400 \text{ г/м}^2$
Инструмент Зубчатый шпатель А1 или А2
Время подсушки 15 - 20 минут
Время высыхания 24 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 28 кг.

К3 КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЛИНОЛЕУМА

Водно-дисперсионный клей для всех типов линолеума (кроме гомогенного и натурального) и ковровина, с высокой клеящей способностью и высоким конечным затвердеванием. Предназначен для приклеивания рулонных напольных покрытий на вспененной, ворсовой или тканой подоснове к основаниям, впитывающим воду (бетон, цементная и гипсовая стяжка, дерево, ДСП, ДВП), на сырой клеевой слой.



Внешний вид Бежевая
Прочность соединения Не менее 11 кг/см^2
Плотность $1,4 \text{ г/см}^3$
Сухой остаток Не менее 64%
Расход $300 - 500 \text{ г/м}^2$
Инструмент Зубчатый шпатель А1, А2 или В1
Время подсушки 15 - 25 минут
Время высыхания 24 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1,4 кг; 3 кг; 7 кг; 14 кг; 28 кг.

К4 КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Акриловый контактный клей с сильной фиксацией. Применяется для приклеивания гибких напольных покрытий (ковровых, ПВХ-линолеума, а также виниловых, ковровых плиток) на любые основания, в том числе, не впитывающие воду (на старый линолеум, ламинированный паркет, керамическую плитку). Предназначен для приклеивания контактным способом (двухстороннее приклеивание) всех типов ПВХ линолеума и ковровых покрытий, а также для виниловых, ковровых и пробковых плиток на любое основание, требующих долговечности и низкой усадки клеевого слоя. Контактное приклеивание – применяется для не впитывающих влагу оснований при укладке паронепроницаемых покрытий. После высыхания клеевой слой образует прозрачную эластичную пленку с остаточной липкостью, что улучшает адгезию к материалам с пассивной поверхностью. Пригоден для высоких нагрузок.



Внешний вид Бежевая
Прочность соединения Не менее 20 кг/см^2
Плотность $1,2 \text{ г/см}^3$
Сухой остаток Не менее 67%
Расход $250 - 270 \text{ г/м}^2$
Инструмент Зубчатый шпатель А1 или А2, структурный валик
Время подсушки 30-60 минут
Время высыхания 24 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг.

