

КРАСКИ ДЛЯ ФАСАДОВ

f1 КРАСКА ФАСАДНАЯ

Матовая краска с высокой паропроницаемостью, предназначена для окрашивания фасадов жилых и административных зданий. Применяется для внешних отделочных работ при строительстве новых объектов, ремонте и реставрации. Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям. Может применяться для окраски стен и потолков внутри помещений. Легко колеруется в пастельные тона.



Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 160-180 г/м² в один слой
Сухой остаток 61,3 %
Плотность 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые 1,4 кг, 3 кг, 7 кг, 14 кг, 28 кг.

f2 КРАСКА ФАСАДНАЯ ПОВЫШЕННОЙ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТИ

Фасадная краска повышенной атмосферостойкости с добавками против плесени, устойчивая к агрессивному воздействию окружающей среды, влаги, света. Образует паропроницаемое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям, УФ лучам, перепаду температур, влаге, загрязнениям и истиранию. Применяется для образования долговечных фасадных покрытий, обладает превосходной адгезией. Наносится на следующие основания: бетон, кирпичная кладка, штукатурки на основе цемента и его производных, старые лаки и краски, на фасады после снятия с них старых покрытий и очистки. Может применяться для окраски стен и потолков внутри помещений.



Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 160-180 г/м² в один слой
Сухой остаток 57,3 - 61 %
Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
База А - 5 л (7 кг), 10 л (14 кг);
База С - 4,5 л (6 кг), 9 л (12 кг).

f3 КРАСКА ФАСАДНАЯ ЗИМНЯЯ «нанесение до -10°C»

Применяется для образования долговечных фасадных покрытий при температуре нанесения краски до -10 °С. После высыхания образует ровную матовую поверхность, обладающей высокой водо- и атмосферостойкостью. Образует "дышащее" покрытие, наносится на следующие основания: бетон, кирпичная кладка, штукатурки на основе цемента и его производных, старые лаки и краски, на фасады после снятия с них старых покрытий и очистки. Может применяться для окраски стен и потолков внутри помещений. Выдерживает замораживание до -25 °С не более одного месяца или пяти циклов замораживания-размораживания.



Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 180-200 г/м² в один слой
Сухой остаток 58,8 - 63,8 %
Плотность 1,3 - 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
База А - 5 л (7 кг), 10 л (14 кг);
База С - 4,5 л (6,5 кг), 9 л (13 кг).

f4 КРАСКА ФАСАДНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

Матовая водно-дисперсионная силиконовая краска для защитно-декоративной отделки фасадов зданий, окраски цоколей и проблемных фасадов (подсос воды, старинные, щелочные фасады, высолы на фасадах) домов, балконов, опорных стенок и т.д. Предназначена для окраски бетонных, железобетонных, кирпичных, оштукатуренных и керамических поверхностей, эксплуатируемых в сложных атмосферных условиях. Краска выполнена на основе силиконовой эмульсии, благодаря чему краска обладает уникальными гидрофобными свойствами, грязе- и водоотталкивающей способностью, высокой паропроницаемостью, перекрывает трещины шириной до 0,3 мм. Имеет отличную адгезию к подложке. Краска обладает насыщенным запахом, не рекомендуется окраска в закрытых помещениях.



Цвет Белый
Степень глянца Матовая
Белизна Не менее 92 %
Расход 180-200 г/м² в один слой
Сухой остаток 63,1- 63,6 %
Плотность 1,2 - 1,4 кг/дм³
Разбавление Водой, не более 5%
Колеровка В пастельные и яркие насыщенные тона
Инструмент Кисть, валик, распылитель
Время высыхания 2 часа
Упаковка Ведра пластиковые
База А - 5 л (7 кг), 10 л (14 кг), 20 л (28 кг);
База С - 4,5 л (6 кг), 9 л (12 кг), 18 л (24 кг).

